Proceso de Mantenimiento
ARTIS YOUNG

www.artisjet.es

Antes de realizar el siguiente proceso es necesario apagar la máquina.

	MANTENIMIENTO DIARIO		
1	ENCODER STRIP	1.1. 1.2.	Con una gasa de limpieza impregnada de alcohol isopropilico abrazamos el encoder strip y limpiamos suavemente sin estirar. Movemos el carro de impresión a la derecha y procedemos a limpiar el resto del encoder.
2	ESTACIÓN DE LIMPIEZA	2.1. 2.2.	Con un bastoncillo impregnado de alcohol isopropilico, limpiamos las paredes del captop. Con un bastoncillo impregnado de alcohol , limpiamos el Wiper
3	LÁMPARA UV	3.1.	Con alcohol Isopropilico impregnado en una gasa frotar el cristal de la lampara UV.
4	CABEZAL	4.1.	Con un bastoncillo o gasa de limpieza limpiar los bordes externos del cabezal. (**No limpiar el centro del cabezal**)
	MANTENIMIENTO SEMANAL		
1	NIVELES DE TINTA	1.1.	Quitar el tapón y comprobar visualmente que los niveles de tinta se encuentren a mitad aproximadamente.
2	BOTE DE RESIDUOS	2.1.	Vaciar los cartuchos de residuos en caso de que estén llenos.
3	SENSORES	3.1.	Con una gasa de limpieza impregnada en alcohol, limpiar los sensores de altura por la parte frontal donde emite y recibe la luz laser.
	MANTENIMIENTO MENSUAL		
1	GUIA DEL CARRO	1.1.	Con una gasa impregnada en alcohol limpiar toda la guía del carro y a continuación aplicar grasa sintética.
2	FILTROS LÁMPARA UV	2.1.	Sustituir el filtro de la lámpara UV en caso de que estén sucios.

El fabricante recomienda cambiar las piezas de desgaste cada:
Filtro lámpara UV (1 - 2 meses)
Dampers (4 meses)
Captop / Wiper (6 meses)
Filtro Hepa, Carbón activado (6 meses)
Encoder Strip (24 meses)
Correa carro impresión (bajo demanda entre 12 – 24 meses)
Cabezal (bajo demanda)

ABITEC Technology